

Leistungserklärung

Nr. 13043-100-H616-015

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung) für die Produktgruppe:

Gesteinskörnung für Asphalt

1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen

10300064	(441000)	feine GK 0/2	EN 13043:2002/AC:2004
10300065	(442100)	Füller	EN 13043:2002/AC:2004
10300000	(462100)	grobe GK 2/5	EN 13043:2002/AC:2004
10300002	(462200)	grobe GK 5/8	EN 13043:2002/AC:2004
10299968	(462300)	grobe GK 8/11	EN 13043:2002/AC:2004
10300003	(462400)	grobe GK 11/16	EN 13043:2002/AC:2004
10300004	(462500)	grobe GK 16/22	EN 13043:2002/AC:2004
10300005	(462601)	grobe GK 2/16	EN 13043:2002/AC:2004
10300009	(463100)	grobe GK 22/32	EN 13043:2002/AC:2004

2. Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: [Herstellung von Asphalt](#)
3. Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5
[ProStein GmbH & Co.KG, Steinbruch Friedrichswalde/Ottendorf, Niederseidewitzer Straße 36, 01819 Bahretal/OT Friedrichswalde](#)
4. Kontaktanschrift Bevollmächtigter gemäß Artikel 12 Absatz 2: [Nicht zutreffend](#)
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: [System 2+](#)
- 6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
[Die notifizierte Stelle Technische Universität Dresden, Mommsenstraße 13, 01069 Dresden -1535- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt](#)
[Zertifikat der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 1535 – CPR – 16 – PSFO – 2](#)
- 6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: [Nicht zutreffend](#)
7. Erklärte Leistung: [siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung](#)
8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Uwe Engelhardt, Geschäftsführer

Bischofswerda, 02.01.2024



ProStein
 Steinbruch Friedrichswalde/ Ottendorf
 Niederseidewitzer Straße
 01819 Bahretal/ OT Friedrichswalde



Zertifikat : 1535 – CPR – 16 – PSFO - 2
 Datum : 2011-01-27
 Petrographischer Typ: Diabas

1535
 05

Erklärte Leistung der Produktgruppe
 Gesteinskörnungen für Asphalt nach Ziffer 7 gemäß BauPVO

Harmonisierte technische Norm EN 13043:2002/AC:2004

Artikelnummer	10300064	10300065	10300000	10300002	10299968	10300003	10300004
Wesentliches Merkmal							
Korngruppe	0 / 2	Füller	2 / 5	5 / 8	8 / 11	11 / 16	16 / 22
Kornrohddichte in Mg/m ³	2,95 – 3,05						
Kornzusammensetzung	G _r 85	0/0,063	G _c 90/10	G _c 90/15	G _c 90/15	G _c 90/15	G _c 90/15
Zwischensieb	G _r cNR						
Kornform	NPD			S _l 20			
Gehalt an Feinanteilen	f ₁₆			f ₂		f ₁	
Qualität der Feinanteile							
- Blaine-Prüfung	NPD						
- Bitumenzahl	NPD						
- versteifende Eigenschaften	V _{28/45}						
- Erweichungspunkterhöhung	Δ _{R&B} 8/25	Δ _{R&B} 25					
- Wasserlöslichkeit	WS ₁₀						
- Wasserempfindlichkeit	Keine Trübung						
Fließkoeffizient	E _c 35						
Anteil gebrochener Oberfläche	C _{100/0}			C _{100/0}			
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD			SZ ₁₈			
Widerstand gegen Polieren				PSV _{angeb.} (48)			
Widerstand gegen Oberflächenabrieb				NPD			
Widerstand gegen Verschleiß				NPD			
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen				NPD			
Wasseraufnahme				WA _{cm} 0,5			
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung				V _{SZ} ≤ 5 M.-% / ≤ 3 M.-%			
Affinität zu Bitumen (nach 6h)				85%			
Dauerhaftigkeit							
-Frost-Tau Wechselbeständigkeit				F ₁			
-Frost-Tausalz widerstand				≤ 5 M.-%			
Grobe organische Verunreinigungen	m _{LPC} 0,1		m _{LPC} 0,1				

ProStein
 Steinbruch Friedrichswalde/ Ottendorf
 Niederseidewitzer Straße
 01819 Bahretal/ OT Friedrichswalde



Zertifikat : 1535 – CPR – 16 – PSFO - 2
 Datum : 2011-01-27
 Petrographischer Typ: Diabas

1535
 05

Erklärte Leistung der Produktgruppe
 Gesteinskörnungen für Asphalt nach Ziffer 7 gemäß BauPVO

Harmonisierte technische Norm EN 13043:2002/AC:2004

Artikelnummer	10300005	10300009
Wesentliches Merkmal		
Korngruppe	2 / 16	22 / 32
Kornrohdichte in Mg/m ³	2,95 – 3,05	
Kornzusammensetzung	G _c 90/15	G _c 90/20
Zwischensieb	G _{20/17,5}	
Kornform	S _{f50}	
Gehalt an Feinanteilen	f ₁	
Qualität der Feinanteile		
- Blaine-Prüfung		
- Bitumenzahl		
- versteifende Eigenschaften		
- Erweichungspunkterhöhung		
- Wasserlöslichkeit		
- Wasserempfindlichkeit		
Anteil gebrochener Oberfläche	C _{100/0}	
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₁₈	
Widerstand gegen Polieren	PSV _{angeg.} (48)	
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Wasseraufnahme	WA _{cm0,5}	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	V _{SZ} ≤ 5 M.-% / ≤ 3 M.-%	
Affinität zu Bitumen (nach 6h)	85%	
Dauerhaftigkeit		
-Frost-Tau Wechselbeständigkeit	F ₁	
-Frost-Tausalz widerstand	≤ 5 M.-%	
Grobe organische Verunreinigungen	m _{LPC0,1}	

Anlage 1 zur Leistungserklärung Nr. **13043-100-H616-015**

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt“

siehe Seite 1 Punkt 1

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnung für Asphalt										
Angaben der typischen Kornzusammensetzung feine Gesteinskörnungen										
Artikelnummer	Korngruppe	Durchgang durch das Sieb (mm) in M.%							Kategorie Zwischensieb	
		0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4		
10300064	fGk 0/2	10	16	26	40	62	93	100	G _{TC} NR	
10300065	Füller	95	97				100			
		0,063	2,0	5,6	8	11,2	16	22,4		
10300005	gGk 2 / 16	1,0	3	26	50	75	94	100	G _{20/17,5}	

Uwe Engelhardt, Geschäftsführer

Bischofswerda, 02.01.2024

